

Die Präsidentendatenbank

Die Relation `PRESIDENT` enthält den Namen des Präsidenten (Attribut `PRES_NAME`), sein Geburtsjahr (`BIRTH_YEAR`), die Anzahl der Amtsjahre (`YEARS_SERV`), das Lebensalter des Präsidenten (null, falls noch lebend) (`DEATH_AGE`), seine Partei (`PARTY`) und den Bundesstaat, in dem er geboren wurde (`STATE_BORN`).

Die Relation `STATE` enthält die Namen des Bundesstaats (`STATE_NAME`), die Nummer der Legislaturperiode (`ADMIN_ENTERED`) sowie das Jahr (`YEAR_ENTERED`), in dem der Staat den USA beitrug.

Die Relation `PRES_HOBBY` enthält den Namen des Präsidenten (`PRES_NAME`) sowie eines seiner Hobbys (`HOBBY`).

Die Relation `ADMINISTRATION` enthält die Nummer der Legislaturperiode (`ADMIN_NR`), den Namen des Präsidenten (`PRES_NAME`) sowie das Jahr der Amtseinführung (`YEAR_INAUGURATED`). Die Relation `ADMIN_PR_VP` enthält die Nummer der Legislaturperiode (`ADMIN_NR`), den Namen des Präsidenten (`PRES_NAME`) sowie den Namen des Vizepräsidenten (`VICE_PRES_NAME`).

Die Relation `PRES_MARRIAGE` enthält den Namen des Präsidenten (`PRES_NAME`), den Namen seiner Frau (`SPOUSE_NAME`), das Alter des Präsidenten (`PR_AGE`) bzw. seiner Frau (`SP_AGE`) bei der Hochzeit, die Anzahl ihrer Kinder (`NR_CHILDREN`) sowie das Jahr der Heirat (`MAR_YEAR`).

Die Relation `ELECTION` enthält das Jahr der Wahl (`ELECTION_YEAR`), den Namen des Präsidentschaftskandidaten (`CANDIDATE`), die Anzahl der Stimmen des Kandidaten (`VOTES`) sowie eine Kennzeichnung für den Wahlsieger (`WINNER_LOSER_INDIC`).